LABOR SECURITY SYSTEM
SAFETYFIRST

SAFETYBOX® AB 1100
Техническая спецификация



БЕЗОПАСНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 90 ЛИТРОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ EN 61010-1, EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012 ТОРГОВАЯ МАРКА CE СЕРТИФИКАТ TÜV

- Шкаф соответствует стандартам **EN 61010-1:2010; EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012; PPP52125 A:2011.**
- Шкаф полностью изготовлен из травленой стали толщиной 10/10 с окраской противокислотной порошковой эпоксидной краской, с закалкой в туннеле термообработки при температуре 200° C. Толщина слоя краски составляет минимум 60 µм (микрон) и максимум 250 µм (микрон), в соответствии с требованиями UNI EN ISO 9001:2008.
- Сертифицированный цоколь, устанавливаемый на паллет: новый проект цоколя, для облегчения перемещения шкафа. С передней панелью для закрытия.
- Монолитная наружная конструкция, полностью сварная
- 2 отдельных отсека, один для кислот и другой для щелочей.
- 4 регулируемые по высоте полки (2 на отсек), из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой. Полка типа поддона для сбора случайных утечек, при случайном разбитии емкостей.
  Полки вынимаются, оборудованы стопором для предотвращения выпадения, с регулированием по высоте при помощи зубчатой рейки.
  Вместимость полки ок. 7 литров. Грузоподъемность полки кг 100.

- Донные поддоны из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой, объем сбора около 13 литров.
- Двери открываются на 180°, что позволяет вынимать полки, не наклоняя их.
- Предохранительный цилиндровый замок, запирающийся на ключ.
- Скрытые петли, устойчивые к действию коррозийных веществ
- Фильтр с активированным углем в гранулах Carbox® , расположенный внутри шкафа. Легко заменяется.
- Новое электронное устройство Cunctator® для замены фильтровальной ячейки
- Электроаспиратор IMQ IPX4, соответствующий стандартам EN 60335-1, EN 60335-2-80 и EN 50366, изготовленный из полимера класса V0, гарантирующий наиболее высокую степень самогашения.
- Питание: Вольт 220/230
- Потребление: 65 Вт
- Предохранители 5x20 F по 500 µA.
- Лампа, предупреждающая о включении вытяжной установки.
- Плакаты, предупреждающие о наличии коррозийных, вредных и токсичных веществ, в соответствии с итальянскими и европейскими нормативами по безопасности.
- Клемма заземления, защищающая от возникновения электростатического электричества.
- Регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
- Страхование от гражданской ответственности изделий на весь срок службы шкафа.
- Руководство по эксплуатации и техобслуживанию.
- Упаковка с устройством “Tipping over system®”.
- Наружные размеры : мм 1100 x 500 x 1175 выс.
- Внутренние размеры : мм 490+490 x 465 x 1020 выс.
- Вес: 108 кг
- Внутренний объем: 232+232 литров

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Фильтр для формальдегида (код F007F)
- Дополнительные полки